

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Egger Design+

Tablero		UWF® - Ultra Wood Fibre
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI fit! sin cola, para una más rápida y fácil instalación. Producido bajo la licencia Flooring Industries™.
Garantía Doméstica		según garantía Egger
Garantía Comercial		según garantía Egger
Propiedades antiestáticas según EN1815		No
Clase de uso	33	
Normativa Europea		
Formato	Large	Large
Medidas (en mm largo x ancho)	1295 x 243	1295 x 243
Grosor	5	5
Manta integrada	-	-
Biselado	WV4	WV4+2
Embalaje		
Palé	Palé desechable	
Datos del paquete		
Pieza	8	8
m ²	2,52	2,52
Kg	11,90	11,90
Datos del palé		
Pieza	384	384
m ²	120,84	120,84
Kg	591,00	591,00
Método de test	Clasificación y requisitos según EN16511:2014	
Resistencia a la abrasión (testA) según EN13329, Anexo E	AC5 (IP ≥ 2000)	
Resistencia a la abrasión (testB) según prEN15468:2013, Anexo A	> 5000 revoluciones	
Resistencia al impacto según EN13329, Anexo F	≥ 1600 mm	
Resistencia al microarañazo según EN16094	↯MSR-A2 ↯MSR-B2	
Efecto de la rueda de silla oficina según EN 425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Efecto de carga de la pata de mueble según EN 424	Sin daños visibles cuando testado con la pata Tipo 0	
Resistencia al manchado según EN 438-2	grupo 1 + 2: nivel 5 grupo 3: nivel 4	
Hinchamiento según ISO 24334	≤ 5 %	
Resistencia junta [kN/m] según ISO 24334	lado largo > 1,0 lado corto > 2,0	
Tolerancia de la superficie según ISO 24337	largo ± 0,5 mm ancho ± 0,1 mm grosor ± 0,5 mm	
Cambios dimensionales a la temperatura según ISO 23999	< 0,25%	
Indentación estática por presión constante según EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	

Clave de residuo: 170201/030103, ley municipal 200138 (varietal purity) or 200307 (bulky w waste)

