

Best floor

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

(10 / 2018)

PRODUTO

Material	SPC
Dimensões	180 x 1220mm
Espessura	5.0mm
Espessura da camada de uso	0,5mm
Tela Acústica	IXPE 1,5mm

PROPRIEDADES

NORMAS

RESULTADOS

Grupo de desgaste	GB / T 4085-2015	T
Mossas Residuais	ISO 24343-1 (EN 433)	< 0,1mm
Efeito da simulação de movimento de uma perna de um móvel	EN 424	Aprovado
Resistência ao desgaste por rodas de cadeira	ISO 4918 (EN 425)	Aprovado
Estabilidade e ondulação após exposição ao calor	ISO 23999 (EN 434)	< 2mm
Estabilidade das dimensões	ISO 23999 (EN434)	< 0,25%
Solidez da cor	ISO 105.B02	6
TVCO Regulação após 28 dias	ISO 16000	< 100µg/m³
Resistência ao impacto	ASTM F1265 ASTM D3384	Qualificado
Aderência	DIN 51130	R9
Comportamento ao fogo	EN ISO11925-2/EN13501-1/EN ISO9239-1	Bfl-S1

GARANTIA AO DESGASTE

BEST FLOOR

Garantia residencial	20 anos
Garantia comercial	5 anos