

# Best floor SPC XL *SILENCE 6,5mm*

## LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA  
(04 / 2021)

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC	
Superfície	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1524 x 228 mm	
Espessura total	6,5 mm	
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5mm	
Tela Acustica (underlay)	IXPE 1,5mm - Preto	
Densidade	2000 kg/m3	
Composição da Base	CaCO3 - PVC (2:8:1) 100% Virgem	
Cor da Base	Branco	
Sistema de Encaixe	Unilin	
PROPRIEDADES	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
Classe de uso Residencial	Classe 23	
Classe de uso Comercial	Classe 33	
Estabilidade e ondulação após exposição ao calor (80gº durante 6h)	+/- 1.0	
Estabilidade das dimensional % (80gº durante 6h)	< 0,1	
Resistencia à escamação (N/50mm)	> 74	
Solidez da cor	> 6	
Aderência	R10	
Comportamento ao fogo	Class Bfl-S1	
GARANTIA AO DESGASTE	OBSERVAÇÕES	
Garantia Residencial	20 anos	
Garantia Comercial	5 anos	