

Best floor

SILENCE 5,5mm

LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

(04 / 2021)

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC	
Superfície	Decor de madeira com relevo	
Dimensões	1220 x 183 mm	
Espessura total	5,5 mm	
Espessura de camada de Uso (Wearlayer)	0,5mm	
Tela Acustica (underlay)	IXPE 1,5mm	
Densidade	2000 kg/m3	
Composição da Base	CaCO2 - PVC (3:1) 100% Virgem	
Cor da Base	Branco	
Sistema de Encaixe	Unilin	
PROPRIEDADES	RESULTADOS	OBSERVAÇÕES
Classe de uso Residencial	Classe 23	
Classe de uso Comercial	Classe 33	
Estabilidade e ondulação após exposição ao calor (80gº durante 6h)	+/- 1.0	
Estabilidade das dimensões % (80gº durante 6h)	< 0,1	
Resistência à escamação (N/50mm)	> 58	
Solidez da cor	> 6	
Aderência	R10	
Comportamento ao fogo	Class Bfl-S1	
GARANTIA AO DESGASTE	OBSERVAÇÕES	
Garantia Residencial	20 anos	
Garantia Comercial	5 anos	