

Instruções de limpeza & manutenção

2018

iD Tilt

VINÍLICOS MODULARES COM TOPCLEAN XP

A limpeza diária e moderna de divisões tem como objetivo diminuir os procedimentos de limpeza com líquidos e substituí-los com técnicas de limpeza a seco. Por exemplo, a utilização de mopas centralmente lavadas e pré-impregnadas e a aplicação generalizada de máquinas apropriadas. Isto torna o trabalho, para as equipas de limpeza, mais eficiente e fácil, e diminui o impacto ambiental. São utilizados menos produtos de limpeza químicos e menos água

CONSELHOS GERAIS

- Limpe o pavimento com regularidade, pois torna-se mais rentável, e, em termos de custos, e mais higiénico do que uma limpeza aprofundada ocasional. - Siga sempre rigorosamente as instruções de dosagem.
- Limpe de imediato qualquer mancha de gordura ou óleo, uma vez que podem danificar a superfície.
- Pavimentos resilientes podem ser danificados pela utilização de solventes.
- Rodas de borracha preta e pés de borracha podem criar descoloração no pavimento. Todas as pernas de cadeiras e mesas devem ter capas de proteção de boa qualidade. Em interiores comerciais não se recomenda capas de feltro. É preferível capas de plástico duro.
- Não se esqueça de que os tons claros necessitam de uma limpeza mais frequente.

CUIDADOS PREVENTIVOS



Tapete de entrada

Cerca de 80% da sujidade de superfície que tem que ser limpa é trazida do exterior. E 90% da sujidade pode ser evitada utilizando um tapete de entrada eficiente e com dimensões adequadas. Quanto menos sujidade entrar pela porta de entrada menos manutenção é necessária.

LIMPEZA DIÁRIA E REGULAR



Com mopa seca

Remove a poeira e sujidade com a mopa seca.

OU



Aspire

Para remover poeira e sujidade solta. Recomendado para áreas grandes e limpeza inicial do local.



Com mopa húmida

Utilize uma mopa com água ou uma solução de detergente. É essencial que não fique água no pavimento ou que esta não deixe uma película. O pavimento deverá ficar praticamente seco ao fim de 15-20 segundos.

OU



Limpeza por pulverização

Misture água e detergente neutro no depósito. Velocidade adequada 300-500rpm. Um pano vermelho é recomendado.



Escovagem manual

Escova (com cerdas médias).

OU



Máquina Rotowash com escovas

Pulverize detergente diluído e limpe com água ou água+detergente. Limite a quantidade de água.



Limpeza de manchas e sujidade localizada

Limpe as manchas de imediato. Faça uma limpeza localizada manual, recorrendo a um pano de nylon branco/vermelho e um detergente neutro (não deverá utilizar solventes). Comece na margem exterior da mancha em direção ao centro da mesma. Enxague e faça uma passagem com água limpa.

LIMPEZA PERIÓDICA



Sujidade leve: Limpeza por pulverização

Misture água e detergente neutro no depósito. Velocidade adequada 300-500rpm. Um pano vermelho é recomendado.



Sujidade intensa: Escovagem Manual

escova (com escovas médias).

+limpeza por pulverização: Misture água e detergente neutro no depósito. Velocidade adequada speed 300-500rpm. Um pano vermelho é recomendado.

Se necessário:



Limpeza a seco

Quando necessário, faça uma limpeza a seco para recuperar o brilho. Pano branco-bege. A velocidade adequada é de 500-1000rpm.



Tratamento de superfície TopCleanXP

O tratamento de superfície TopClean X-treme Performance é baseado num revestimento fotoreticulado PUR reforçado com óxido de alumínio. Garante uma resistência muito boa à abrasão e uma manutenção muito fácil e de baixo custo sem cera, sem polimento, para toda a vida!

Limpeza inicial do local

Proteja sempre o pavimento com papel grosso ou cartão durante o período de construção. Depois da aplicação, limpe sempre o pavimento novo: aspire, varra ou passe uma mopa húmida para retirar a sujidade e pó. Um esfregão combinado com secador com escovas cilíndricas limpa grandes áreas de forma eficiente. Use detergente com baixo pH (3-5).