

ESSENTIALS 832

FICHA TÉCNICA LAMINADO

Classificação	Norma	Tarkett Valor
Tipo de produto	EN 13329	Revestimento pavimento Laminado
Classificação ao uso	EN 13329	32
Densidade da régua HDF	EN 323	900 kg/m ³ (± 20 kg/m ³)
Sistema de encaixe		UNIFIT®
Características técnicas		
Formato		Classic
Dimensões		1291 x 193 mm
Espessura total		8 mm
Bisel		4V
Desempenho de marcação CE		
Declaração conformidade	EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06
Reação ao fogo	EN 14041	Cfl-s1
Anti-derrapante	EN 14041	DS
Propensão electrostática	EN 14041	< 2 kV
Resistência térmica (in m ² K/W)	EN 14041	≤ 0,15 m ² K/W
Conteúdo de Pentaclorofenol	EN 14041	< 5 ppm
Emissão formaldeídos	EN 14041	E1
Desempenho técnico		
Resistência abrasão	EN 13329, anexo E	AC4 (IP ≥ 4000)
Resistência impacto	EN 13329, anexo H	Bola grande: ≥ 750 mm Bola pequena: ≥ 12 N
Resistência manchas	EN 438	Grupo 1 + 2: nível 5 Grupo 3: nível 4
Marcação mobiliário	EN 424	Sem danos visíveis, quando testado com o artefacto de pé Tipo 0
Cadeira com rodízios	EN 425 (Tipo W)	Sem danos ou mudança de aparência
Estabilidade espessura	ISO 24336	≤ 18 %
Tolerância da camada desgaste	EN 13329	Comprimento ± 0,5 mm Largura ± 0,1 mm Espessura ± 0,5 mm
Resistência luz	EN 13329	Grey scale ≥ nível 4 (EN:20105-A02)
Indentação estática por pressão constante	EN ISO 24343-1	< 0,05
Solidez superfície	EN 13329, anexo D	≥ 1,25 N/mm ²
Resistência térmica	EN 12667	0,07 m ² K/W
Sustentabilidade & meio ambiente		
Certificação PEFC		Sim
Classificação COV francesa		A+
Classe de emissões para materiais construção		M1
Conformidade Carb 2		Sim
Informação logística		
8 réguas/caixa	1,99 m ² /caixa	7,25 kg/m ² 60 caixas/paleta 119,58 m ² /paleta

As informações acima estão sujeitas a modificações para benefício de melhorias adicionais (09/2019)

